Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

CORIO NEW

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Capacidade de refrigeração a 20°C (kW)	Potência de aquecimento (kW)	Vazão da bomba (l/min)	Pressão da bomba (bar)
9012701	CORIO CD-200F	-20 ... +150	±0.03	0.22	2	15	0.35
9012702	CORIO CD-201F	-20 ... +150	±0.03	0.22	2	15	0.35
9012703	CORIO CD-300F	-25 ... +150	±0.03	0.31	2	15	0.35
9012704	CORIO CD-600F	-35 ... +150	±0.03	0.6	2	15	0.35
9012705	CORIO CD-601F	-40 ... +150	±0.03	0.6	2	15	0.35
9012705	CORIO CD-601F	-40 ... +150	±0.03	0.6	2	15	0.35
9012706	CORIO CD-900F	-40 ... +150	±0.03	0.9	2	15	0.35
9012707	CORIO CD-1000F	-40 ... +150	±0.03	1	2	15	0.35
9012708	CORIO CD-1001F	-38 ... +100	±0.03	1	2	15	0.35
9013701	CORIO CP-200F	-20 ... +200	±0.03	0.2	2	8 ... 27	0.1 ... 0.7
9013702	CORIO CP-201F	-20 ... +200	±0.03	0.2	2	8 ... 27	0.1 ... 0.7
9013703	CORIO CP-300F	-25 ... +200	±0.03	0.3	2	8 ... 27	0.1 ... 0.7

9013704	CORIO CP-600F	-35 ... +200	±0.03	0.6	2	8 ... 27	0.1 ... 0.7
9013705	CORIO CP-601F	-35 ... +200	±0.03	0.6	2	8 ... 27	0.1 ... 0.7
9013706	CORIO CP-900F	-38 ... +200	±0.03	0.9	2	8 ... 27	0.1 ... 0.7
9013707	CORIO CP-1000F	-50 ... +200	±0.03	1	2	8 ... 27	0.1 ... 0.7
9013708	CORIO CP-1001F	-38 ... +100	±0.03	1	2	8 ... 27	0.1 ... 0.7

DYNEO NEW

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Capacidade de refrigeração a 20°C (kW)	Potência de aquecimento (kW)	Vazão da bomba (l/min)	Pressão da bomba (bar)
9021701	DYNEO DD-200F	-20 ... +200	±0.01	0.2	2	8 ... 23	0.1 ... 0.6
9021702	DYNEO DD-201F	-20 ... +200	±0.01	0.2	2	8 ... 23	0.1 ... 0.6
9021703	DYNEO DD-300F	-25 ... +200	±0.01	0.3	2	8 ... 23	0.1 ... 0.6
9021704	DYNEO DD-600F	-35 ... +200	±0.01	0.6	2	8 ... 23	0.1 ... 0.6
9021705	DYNEO DD-601F	-35 ... +200	±0.01	0.6	2	8 ... 23	0.1 ... 0.6
9021706	DYNEO DD-900F	-38 ... +200	±0.01	0.9	2	8 ... 23	0.1 ... 0.6

9021707	DYNEO DD-1000F	-50 ... +200	±0.01	1	2	8 ... 23	0.1 ... 0.6
9021708	DYNEO DD-1001F	-38 ... +100	±0.01	1	2	8 ... 23	0.1 ... 0.6

HighTech

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Capacidade de refrigeração a 20°C (kW)	Potência de aquecimento (kW)	Vazão da bomba (l/min)	Pressão da bomba (bar)
9212625	F25-HE	-28 ... +200	±0.01	0.26	2	22-26	0.4-0.7
9312625	F25-HL	-28 ... +200	±0.01	0.26	2	22-26	0.4-0.7
9212632	F32-HE	-35 ... +200	±0.01	0.45	2	22-26	0.4-0.7
9312632	F32-HL	-35 ... +200	±0.01	0.45	2	22-26	0.4-0.7
9312633	F33-HL	-30 ... +200	±0.01	0.5	2	22-26	0.4-0.7
9212634	F34-HE	-30 ... +150	±0.01	0.45	2	22-26	0.4-0.7
9312618	FP35-HL	-35 ... +150	±0.01	0.45	2	22-26	0.4-0.7
9212650	FP50-HE	-50 ... +200	±0.01	0.9	2	22-26	0.4-0.7
9312650	FP50-HL	-50 ... +200	±0.01	0.9	2	22-26	0.4-0.7
9212651	FPW50-HE	-50 ... +200	±0.01	0.9	2	22-26	0.4-0.7
9312651	FPW50-HL	-50 ... +200	±0.01	0.9	2	22-26	0.4-0.7