TopTech

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Capacidade de refrigeração a 20°C (kW)	Potência de aquecimento (kW)	Vazão da bomba (l/min)	Pressão da bomba (bar)
9162670	F70-ME	-70 ... +100	±0.02	0.34	1.3	11-16	0.23-0.45
9162681	F81-ME	-81 ... +100	±0.02	0.45	1.3	11-16	0.23-0.45
9162689	FP89-ME	-90 ... +100	±0.02	1	1.3	11-16	0.23-0.45

HighTech

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Capacidade de refrigeração a 20°C (kW)	Potência de aquecimento (kW)	Vazão da bomba (l/min)	Pressão da bomba (bar)
9312681	F81-HL	-81 ... +100	±0.02	0.45	1.3	22-26	0.4-0.7
9352795N	F95-SL	-95 ... +0	±0.05		3	22-26	0.4-0.7
9352751	FP51-SL	-51 ... +200	±0.05	2	3	22-26	0.4-0.7
9352752	FP52-SL	-60 ... +100	±0.05	3	3	22-26	0.4-0.7
9352752N	FP52-SL	-60 ... +100	±0.05	3	3	22-26	0.4-0.7
9352752N150	FP52-SL-150C	-60 ... +150	±0.05	3	3	22-26	0.4-0.7
9352755	FP55-SL	-60 ... +100	±0.05	5.2	3	22-26	0.4-0.7
9352755N	FP55-SL	-60 ... +100	±0.05	5.2	3	22-26	0.4-0.7

9312689	FP89-HL	-90 ... +100	±0.02	1	1.3	22-26	0.4-0.7
9352790	FP90-SL	-90 ... +100	±0.05	1.8	3	22-26	0.4-0.7
9352790N	FP90-SL	-90 ... +100	±0.05	1.8	3	22-26	0.4-0.7
9352790N150	FP90-SL-150C	-90 ... +150	±0.05	1.8	3	22-26	0.4-0.7
9352753	FPW52-SL	-60 ... +100	±0.05	3	3	22-26	0.4-0.7
9352753N	FPW52-SL	-60 ... +100	±0.05	3	3	22-26	0.4-0.7
9352753N150	FPW52-SL-150C	-60 ... +150	±0.05	3	3	22-26	0.4-0.7
9352756	FPW55-SL	-60 ... +100	±0.05	5.5	3	22-26	0.4-0.7
9352756N	FPW55-SL	-60 ... +100	±0.05	5.5	3	22-26	0.4-0.7
9352756N150	FPW55-SL-150C	-60 ... +150	±0.05	5.5	3	22-26	0.4-0.7
9352791	FPW90-SL	-90 ... +100	±0.05	1.8	3	22-26	0.4-0.7
9352791N	FPW90-SL	-90 ... +100	±0.05	1.8	3	22-26	0.4-0.7
9352791N150	FPW90-SL-150C	-90 ... +150	±0.05	1.8	3	22-26	0.4-0.7
9352793	FPW91-SL	-91 ... +100	±0.2	4.5	3	22-26	0.4-0.7
9352793N	FPW91-SL	-91 ... +100	±0.2	4.5	3	22-26	0.4-0.7
9352796N	FW95-SL	-95 ... +0	±0.05		3	22-26	0.4-0.7